


Profile

Profile Nida to solidna i trwała konstrukcja dla budowy ścian działowych, sufitów podwieszanych czy wykończenia poddaszy. Poszczególne elementy zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby gwarantowały pełną stabilność zabudowy przy prostym i intuicyjnym sposobie montażu. Poza standardowymi profilami zabezpieczonymi antykorozyjnie, w ofercie Siniat znajdują się również profile o zwiększonej grubości ocynku, w kategorii korozyjności C3 i C5, przeznaczone do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym.

Solidna konstrukcja to podstawa!



Profile

Profile Nida to solidna i trwała konstrukcja dla budowy ścian działowych, sufitów podwieszanych czy wykończenia poddaszy. Poszczególne elementy zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby gwarantowały pełną stabilność zabudowy przy prostym i intuicyjnym sposobie montażu. Poza standardowymi profilami zabezpieczonymi antykorozyjnie, w ofercie Siniat znajdują się również profile o zwiększonej grubości ocynku, w kategorii korozyjności C3 i C5, przeznaczone do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym.

Solidna konstrukcja to podstawa!



Wybór produktu według jego właściwości

Profile metalowe Nida produkowane są wg normy PN-EN 14195. Wszystkie profile systemowe Nida produkowane są z blachy walcowanej na zimno. Blacha używana do produkcji pochodzi od europejskich dostawców certyfikowanych systemem ISO. Kształtowniki są profilowane na zimno, do ich produkcji stosuje się blachę stalową cynkową w I gatunku o oznaczeniu DX51D, posiadającą powłokę cynkową od wartości 100 g/m² do 275 g/m². Ma to podstawowe znaczenie w przypadku profili do suchej zabudowy. Wysoki poziom zabezpieczenia gwarantuje wieloletnie prawidłowe zabezpieczenie przed wilgocią. Powłoka antykorozyjna wykonywana jest bezpośrednio w procesie produkcyjnym stali, co pozwala na 100% pokrycie powierzchni wstęgi. Stal w momencie rozcinania jest kontrolowana automatycznym laserowym urządzeniem pomiarowym w celu wyeliminowania wad jakościowych

surowca. W trakcie procesu produkcyjnego przeprowadzana jest szczegółowa kontrola jakościowa na wyrywkowych partiach wyrobu. Sprawdzane są wymiary, kąty gięcia, długość kształtownika oraz poprawność pakowania. Po zakończeniu kontroli, palety są przewożone do magazynu centralnego, skąd trafiają do klientów na terenie całego kraju.

W zakładzie produkcyjnym Siniat w Gackach wytwarzane są profile do systemów suchej zabudowy ścian działowych, sufitów podwieszanych, poddaszy oraz obudów konstrukcji nośnych budynków i pionów instalacyjnych. Kształtowniki stalowe współpracują z akcesoriami metalowymi tworząc konstrukcje do mocowania płyt gipsowych Nida. Akcesoria metalowe produkowane są wg normy PN-EN 14195, co jest potwierdzone wynikami badań kontrolnych.

Produkt	Klasyfikacja	Odporność na działanie wilgoci	Wysoka sztywność / wytrzymałość na zginanie	Właściwości ogniowe	
				Skuteczność w warunkach ogniowych	Reakcja na ogień
Profile ścienne Nida	Good	*	***	***	A1
Profile sufitowe Nida	Good	*	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida	Good	*	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida UAR	Good	*	***	***	A1
Profile ścienne Nida Hydro C3	Better	**	***	***	A1
Profile sufitowe Nida Hydro C3	Better	**	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida Hydro C3	Better	**	***	***	A1
Profile ścienne Nida Hydro C5	Best	***	***	***	A1
Profile sufitowe Nida Hydro C5	Best	***	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida Hydro C5	Best	***	***	***	A1

Wybór profili Nida według właściwości produktów

NA PODSTAWIE KLASYFIKACJI KOROZYJNOŚCI ATMOSFERY WG PN-EN ISO 12944-2:2001

Kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2:2001		Skuteczność w warunkach ogniowych	Rodzaj profilu
C 2	MAŁA	Budynki nie ogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. – magazyny, – hale sportowe.	Nida Standard
C 3	ŚREDNIA	Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. – zakłady spożywcze, – pralnie, browary, – mleczarnie.	Nida Hydro C3
C 4	DUŻA	– zakłady chemiczne, – pływalnie, – stocznie remontowe statków i łodzi.	Nida Hydro C5

Dlaczego grubość profili stalowych ma znaczenie?

Stosowanie profili o innych wymiarach niż systemowe o grubości nominalnej 0,55 mm niesie ze sobą poważne zagrożenia.

Niestety bardzo często klientom oferowane są profile o grubości od 0,45 do 0,50 mm, które mogą nie zapewnić dostatecznej sztywności podkonstrukcji. Są wiotkie, a ich cienka blacha powoduje, iż blachowkręt nie ma oporu i nie może w sposób poprawny utworzyć połączenia z profilem. Skutkuje to **nieprawidłowym i niedostatecznym trzymaniem płyty g-k oraz ryzykiem odkształcenia się przegrody pod wpływem działających na nią sił. Wzrasta też ryzyko powstania rys i pęknięć, a także obniżeniu ulega poziom ochrony ogniowej w sytuacjach zagrożenia pożarem.**

Wykonanie poprawnej konstrukcji z niesystemowych profili wymaga zatem w wielu przypadkach indywidualnego projektu uwzględniającego ich mniejszą wytrzymałość. W takiej sytuacji korzyści ekonomiczne związane z wyborem tańszego profilu są często znikome.

Z kolei realizacja zabudowy z profili niesystemowych bez projektu konstrukcyjnego rodzi ryzyko powstania szkód budowlanych, co skutkuje koniecznością naprawy przegród i dodatkowymi utrudnieniami w postaci konieczności wyłączenia okresowo danego pomieszczenia z użytkowania.



PROFIL ŚCIENNY Nida C ¹⁾



Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej. Poszycie z płyt g-k Nida, mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C, tworzy mocną i sztywną konstrukcję, zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa.

Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.

Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91119	Profil Nida C 50	50,00	2,60	0,73	200	4,89	NPo
91120	Profil Nida C 50	50,00	3,00	0,73	200	4,89	NPo
91121	Profil Nida C 50	50,00	3,60	0,73	200	4,89	NPo
91122	Profil Nida C 50	50,00	4,00	0,73	200	4,89	NPo
91125	Profil Nida C 75	75,00	2,60	0,85	160	5,57	NPo
91126	Profil Nida C 75	75,00	3,00	0,85	160	5,57	NPo
91127	Profil Nida C 75	75,00	3,60	0,85	160	5,57	NPo
91128	Profil Nida C 75	75,00	4,00	0,85	160	5,57	NPo
91114	Profil Nida C 100	100,00	3,00	0,96	120	6,40	NPo
91115	Profil Nida C 100	100,00	3,60	0,96	120	6,40	NPo
91116	Profil Nida C 100	100,00	4,00	0,96	120	6,40	NPo

Powiązane produkty: Profil Nida U, Płyty g-k Nida, Blachowkręty Nida

PROFIL ŚCIENNY Nida U



Profil obwodowy stosowany w systemach z użyciem profilu Nida C. Montowany jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych stanowiąc podstawę montażu profilu C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profilu C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany.

Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
92403	Profil Nida U 50	50,00	3,00	0,57	200	3,92	NPo
93706	Profil Nida U 75	75,00	3,00	0,73	160	4,72	NPo
93613	Profil Nida U 100	100,00	3,00	0,85	120	5,62	NPo
91140	Profil Nida U 50	50,00	4,00	0,57	200	3,92	NPo
91142	Profil Nida U 75	75,00	4,00	0,73	160	4,72	NPo
91138	Profil Nida U 100	100,00	4,00	0,85	120	5,62	NPo

Powiązane produkty: Profil Nida C, Taśma akustyczna Nida, Kołki rozporowe Nida

PROFIL ŚCIENNY Nida U Wysoki



Profil obwodowy stosowany w systemach z użyciem profilu Nida C. Montowany jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych, stanowiąc podstawę montażu profilu C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profilu C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany. Zwiększona wysokość oraz grubość stali profilu skutkuje większą wytrzymałością profilu, tworząc doskonałe parametry statyczne, szczególnie przy montażu ścian wysokich.

Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042618	Profil Nida U 50/80	50,00	3,00	1,31	252	21,85	NPo
4042416	Profil Nida U 75/80	75,00	3,00	1,47	252	24,15	NPo
4044321	Profil Nida U 75/100	75,00	3,00	2,70	100	26,45	NPo
4042417	Profil Nida U 100/80	100,00	3,00	1,63	252	26,45	NPo
4044322	Profil Nida U 100/100	100,00	3,00	3,05	100	27,60	NPo
4044323	Profil Nida U 100/120	100,00	3,00	3,10	100	29,90	NPo
4044324	Profil Nida U 100/140	100,00	3,00	3,30	100	36,80	NPo
4044325	Profil Nida U 100/180	100,00	3,00	3,52	100	43,70	NPo

Powiązane produkty: Profil Nida C, Taśma akustyczna Nida, Kołki rozporowe Nida

Realizacja: Arena, Lublin

YouTube Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL GŁÓWNY Nida CD 60



Profil stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Wykonany z blachy pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.

Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91131	Profil Nida CD 60	60,00	2,60	0,57	256	3,76	NPo
91132	Profil Nida CD 60	60,00	3,00	0,57	256	3,76	NPo
91133	Profil Nida CD 60	60,00	4,00	0,57	256	3,76	NPo

Powiązane produkty



Profil Nida UD 27



Płyty g-k Nida



Akcesoria Nida

PROFIL PRZYŚCIENNY Nida UD 27



Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Nida CD 60.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91135	Profil Nida UD 27	3,00	0,38	288	2,60	NPo
91136	Profil Nida UD 27	4,00	0,38	288	2,60	NPo

Powiązane produkty



Profil Nida CD 60



Taśma akustyczna Nida



Kołki rozporowe Nida

PROFIL PRZYŚCIENNY Nida UD 19 ³⁾



Profil stosowany głównie w połączeniach ściany działowej z fasadą budynku – kiedy w biegu ściany występuje przewężenie, uniemożliwiające zbudowanie ściany na standardowym profilu Nida C, np. przy połączeniach ściany ze słupkami fasady budynku.

Profil UD 19 jest doskonałym rozwiązaniem systemowym pozwalającym maksymalnie ograniczyć szerokość zabudowy.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044320	Profil Nida UD 19	4,00	0,272	192	2,70	NPo

Powiązane produkty



Płyty g-k Nida



Kołki rozporowe Nida



Blachowkręty Nida

PROFIL OŚCIEŻNICOWY Nida UA ¹⁾



Profil o grubości 2 mm zapewniający wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic w systemach suchej zabudowy w celu zapewnienia poprawnego osadzenia np. drzwi. Wykorzystywany również przy tworzeniu zabudowy z dodatkowym obciążeniem, takim jak np. umywalka. Jest to profil o niezwykle wysokiej wytrzymałości na zginanie.

Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
114241	Profil Nida UA 50	50,00	3,00	1,89	24	16,00	NPo
114312	Profil Nida UA 50	50,00	4,00	1,89	24	16,00	NPo
114343	Profil Nida UA 75	75,00	3,00	2,29	24	18,85	NPo
114344	Profil Nida UA 75	75,00	3,50	2,29	24	18,85	NPo
114345	Profil Nida UA 75	75,00	4,00	2,29	24	18,85	NPo
114346	Profil Nida UA 100	100,00	3,00	2,64	24	22,00	NPo
114347	Profil Nida UA 100	100,00	3,50	2,64	24	22,00	NPo
114348	Profil Nida UA 100	100,00	4,00	2,64	24	22,00	NPo

Powiązane produkty



Kątownik do profili Nida UA



Śruba Nida M8



Wkręty do blachy 2 mm Nida



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat

- profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL OŚCIEŻNICOWY Nida UAR ¹⁾



- Profil o grubości nominalnej 1,75 mm zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość poprzez zastosowanie głębokiego ryflowania. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic.
- Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili Nida UAR. Dzięki obniżonej masie profilu i wysokiej wytrzymałości jest on doskonałym elementem przy wykonywaniu konstrukcji systemów sufitów samonośnych.



Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
114315	Profil Nida UAR 50	50,00	3,00	1,70	24	14,70	NPo
114485	Profil Nida UAR 50	50,00	3,60	1,70	24	14,70	NPo
114326	Profil Nida UAR 50	50,00	4,00	1,70	24	14,70	NPo
114331	Profil Nida UAR 75	75,00	3,00	2,06	24	17,40	NPo
114335	Profil Nida UAR 75	75,00	3,50	2,06	24	17,40	NPo
114336	Profil Nida UAR 75	75,00	4,00	2,06	24	17,40	NPo
114338	Profil Nida UAR 100	100,00	3,00	2,38	24	20,50	NPo
114341	Profil Nida UAR 100	100,00	3,50	2,38	24	20,50	NPo
114342	Profil Nida UAR 100	100,00	4,00	2,38	24	20,50	NPo

Powiązane produkty



Kątownik do profili Nida UA



Śruba Nida M8



Wkręty do blachy 2 mm Nida

PROFIL GIĘTY ŚCIENNY Nida U



- Profil obwodowy stosowany w krzywoliniowych ścianach działowych. Posiada specjalne nacięcia, które umożliwiają kształtowanie promienia łuku. Montowany jest do podłóg oraz stropów za pomocą kołków rozporowych, stanowiąc podstawę montażu profili C.
- Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują poprawne ułożenie krzywoliniowej konstrukcji ściany.



Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042414	Profil gięty ścienny Nida U 50	50,00	4,00	0,55	8	28,55	NPo
4042415	Profil gięty ścienny Nida U 75	75,00	4,00	0,67	8	34,80	NPo

Powiązane produkty



Profile Nida C



Taśma akustyczna Nida



Kołki rozporowe Nida

PROFIL GIĘTY SUFITOWY Nida 7 × 57 mm ^{3) 5)}



- Profil stosowany w krzywoliniowych sufitach podwieszanych. Pozwala na dowolne kształtowanie płaszczyzny sufitu. Pomimo swojej elastyczności, stanowi sztywny ruszt dla profili Nida CD 60, czego efektem jest wysoka wytrzymałość i solidność.



Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042524	Profil gięty sufitowy Nida 7 × 57 mm	4,00	0,72	10	38,50	NPo

Powiązane produkty	 Profile Nida CD 60	 Wieszak noniuszowy do profilu giętego	 Łącznik krzyżowy Nida LK 60
--------------------	--	---	---

PROFIL KAPELUSZOWY 15 × 48 mm



- Profil stosowany w okładzinach sufitowych, ściennych oraz zabudowach poddaszy. Montowany jest bezpośrednio do masywnej ściany lub stropu.
- Dzięki niewielkiej wysokości (15 mm), różnica pomiędzy ścianą masywną a powierzchnią płyty jest niewielka, co pozwala na dużą oszczędność przestrzeni.



Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042413	Profil kapeluszowy 15 × 48 mm	3,00	0,38	10	16,00	NPo

Powiązane produkty	 Elementy kotwiące Nida	 Płyty Nida g-k	 Blachowkręty Nida
--------------------	--	--	---



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat

- profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL SUFITOWY Nida MFCC50



NIDA MF – NOWOCZESNE
ROZWIĄZANIE
PODKONSTRUKCJI
SUFITÓW I PODDASZY
– sprawdź jak zamontować

**POZNAJ
FAKTY**

na kanale
Siniat Nida



- Profil nośny w dwupoziomowym krzyżowym suficie w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Montowany do profilu głównego Nida MFPC44 za pomocą wkrętów z łbem podkładkowym. Poprzez skręcenie profilu głównego z nośnym uzyskujemy solidną, sztywną konstrukcję.
- Profil MFCC50 stanowi podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych Nida montowanych do niego bezpośrednio przy pomocy blachowkrętów.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
90535	Profil Nida MFCC50	3,60	0,52	600	4,20	NPo
Powiązane produkty	 Profile Nida MFCE26	 Profile Nida MFPC44	 Profile Nida MFC2330			

PROFIL GŁÓWNY Nida MFPC44



- Profil główny w dwupoziomowym krzyżowym suficie w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Skręcany za pomocą wkrętów z łbem podkładkowym do kątowników sufitowych. Wspólnie z profilem nośnym tworzy pełną konstrukcję pozwalającą na montaż płyt g-k. Co istotne, łączenie profili głównych oraz nośnych odbywa się za pomocą wkrętów, bez udziału łączników, czego efektem jest sztywny oraz wytrzymały sufit.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
90537	Profil Nida MFPC44	3,60	0,43	300	3,30	NPo
Powiązane produkty	 Profile Nida MFCE26	 Profile Nida MFCC50	 Profile Nida MFC2330			

PROFIL PRZYŚCIENNY Nida MFCE26



- Profil przyścienny, obwodowy w dwupoziomowym krzyżowym suficie w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Przykręcany do ściany stanowi oparcie dla płyty oraz ma duże znaczenie przy odpowiednim poziomowaniu konstrukcji, tworząc podstawę zarówno dla profili głównych (umieszczanych na profilach przyściennych) oraz profili nośnych (umieszczanych pomiędzy półkami profilu).
- Montowany do ściany za pomocą kołków rozporowych Nida stanowi element najmocniejszego oraz najsztwniejszego sufitu spośród wszystkich z szerokiej oferty rozwiązań systemowych firmy Siniat.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
90536	Profil Nida MFCE26	3,60	0,33	300	2,66	NPo
Powiązane produkty	 Profile Nida MFPC44	 Profile Nida MFCC50	 Profile Nida MFC2330			

PROFIL Nida MFC2330



- Stalowy kątownik sufitowy stanowiący zawiesie dla dwupoziomowego krzyżowego sufitu w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Montaż odbywa się poprzez poprzeczne przecięcie jednej ze ścianek kątownika oraz odpowiednie zagięcie, co skutkuje utworzeniem płaszczyzny pod dybel sufitowy. Dolna część kątownika przykręcana jest do profilu głównego MFPC44, dając w efekcie niezwykle wytrzymałe, solidne oraz sztywne zawiesie.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042525	Profil Nida MFC2330	3,60	0,33	300	3,68	NPo
Powiązane produkty	 Profile Nida MFCE26	 Profile Nida MFPC44	 Profile Nida MFCC50			



W przypadku sufitów podwieszanych w konstrukcji **MFC** bez wymogów odporności ogniowej możesz zastosować klips stalowy ocynkowany do łączenia **MFCC50** – patrz cennik strona 93.

Dowiedz się więcej – wejdź na stronę www.siniat.pl i pobierz broszurę.



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl

Profile Siniat

– profesjonalne rozwiązania systemowe



Realizacja: Aqua, Lublin

nida Hydro

Profile do stosowania
w środowiskach **mokrych i wilgotnych**



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Kalkulator systemów Nida
www.siniat.pl/kalkulatory

PROFIL ŚCIENNY Nida C Hydro C3 ⁴⁾



Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej o szerokości 100 mm (w przypadku konstrukcji jednorzędowych). Poszycie z płyt g-k Nida, mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C, tworzy mocną i sztywną konstrukcję zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa. Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.

Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.

Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91124	Profil Nida C 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,78	8	7,29	NPo
91130	Profil Nida C 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,90	8	8,28	NPo
91118	Profil Nida C 100 Hydro C3	100,00	4,00	1,03	8	9,54	NPo

Powiązane produkty



Profil Nida U Hydro C3



Płyta g-k Nida Hydro



Blachowkręty Nida Hydro C4

PROFIL ŚCIENNY Nida U Hydro C3 ²⁾



Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej o szerokości 100 mm (w przypadku konstrukcji jednorzędowych). Poszycie z płyt g-k Nida, mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C, tworzy mocną i sztywną konstrukcję zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa. Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.

Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.

Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91141	Profil Nida U 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,61	8	6,39	NPo
91143	Profil Nida U 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,78	8	7,20	NPo
91139	Profil Nida U 100 Hydro C3	100,00	4,00	0,91	8	8,55	NPo

Powiązane produkty



Profil Nida C Hydro C3



Płyta g-k Nida Hydro



Blachowkręty Nida Hydro C4



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat

- profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL GŁÓWNY Nida CD 60 Hydro C3 ²⁾



- Profil stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Wykonany z blachy o grubości 0,6 mm pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.



Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91134	Profil Nida CD 60 Hydro C3	60,00	4,00	0,61	8	5,94	NPo

Powiązane produkty: Profil Nida UD 27 Hydro C3, Akcesoria Nida Hydro C3, Płyta g-k Nida Hydro

PROFIL PRZYŚCIENNY Nida UD 27 Hydro C3 ²⁾



- Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Nida CD 60 Hydro C3.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.



Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91137	Profil Nida UD 27 Hydro C3	4,00	0,41	16	4,14	NPo

Powiązane produkty: Profil Nida CD 60 Hydro C3, Taśma akustyczna Nida, Kołki rozporowe Nida

PROFIL OŚCIEŻNICOWY Nida UA Hydro C3 ⁵⁾



- Profil o grubości 2 mm zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic.
- Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili UA.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.



Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
137952	Profil Nida UA 50 Hydro C3	3,00	1,89	24	23,54	NPo
137953	Profil Nida UA 50 Hydro C3	4,00	1,89	24	23,54	NPo
137954	Profil Nida UA 75 Hydro C3	3,00	2,29	24	27,98	NPo
137955	Profil Nida UA 75 Hydro C3	4,00	2,29	24	27,98	NPo
137951	Profil Nida UA 100 Hydro C3	3,00	2,64	24	33,08	NPo
134166	Profil Nida UA 100 Hydro C3	4,00	2,64	24	33,08	NPo

Powiązane produkty: Kątownik Nida do profilu UA Hydro C3, Śruba Nida M8, Wkręty do blachy 2 mm Nida

PROFIL ŚCIENNY Nida C Hydro C5 ⁵⁾



- Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej. Poszycie z płyt g-k Nida mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C tworzy mocną i sztywną konstrukcję, zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa. Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.



Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044347	Profil Nida C 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,78	8	22,00	NPo
4044346	Profil Nida C 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,90	8	25,00	NPo
4044345	Profil Nida C 100 Hydro C5	100,00	4,00	1,03	8	28,00	NPo

Powiązane produkty: Profil Nida U Hydro C5, Płyta g-k Nida Hydro, Blachowkręty Nida Hydro C4

PROFIL ŚCIENNY Nida U Hydro C5 ⁵⁾



- Profil obwodowy stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych i konstrukcji nośnych budynków. W systemach o pionowej płaszczyźnie zabudowy montowany jest do podłóg oraz stropów za pomocą kołków rozporowych stanowiąc podstawę montażu profili C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044344	Profil Nida U 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,61	8	20,00	NPo
4044343	Profil Nida U 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,78	8	23,00	NPo
4044342	Profil Nida U 100 Hydro C5	100,00	4,00	0,91	8	26,00	NPo

Powiązane produkty: Profil Nida C Hydro C5, Płyta g-k Nida Hydro, Blachowkręty Nida Hydro C4

PROFIL GŁÓWNY Nida CD 60 Hydro C5 ⁵⁾



- Profil stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Wykonany z blachy o grubości 0,6 mm pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Symbol	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042617	Profil Nida CD 60 Hydro C5	60,00	4,00	0,61	12	16,00	NPo

Powiązane produkty: Profil Nida UD 27 Hydro C5, Akcesoria Nida Hydro C5, Płyta g-k Nida Hydro

PROFIL PRZYŚCIENNY Nida UD 27 Hydro C5 ⁵⁾



- Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Nida CD 60 Hydro C5. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042619	Profil Nida UD 27 Hydro C5	3,00	0,41	16	13,00	NPo

Powiązane produkty: Profil Nida CD 60 Hydro C5, Taśma akustyczna Nida, Kołki rozporowe Nida

PROFIL OŚCIEŻNICOWY Nida UA Hydro C5 ⁵⁾



- Profil o grubości 2 mm, zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic. Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili UA.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044332	Profil Nida UA 50 Hydro C5	3,00	1,89	4	53,00	NPo
4044333	Profil Nida UA 50 Hydro C5	4,00	1,89	4	53,00	NPo
4044339	Profil Nida UA 75 Hydro C5	3,00	2,29	4	72,00	NPo
4044338	Profil Nida UA 75 Hydro C5	4,00	2,29	4	72,00	NPo
4044335	Profil Nida UA 100 Hydro C5	3,00	2,64	4	79,00	NPo
4044334	Profil Nida UA 100 Hydro C5	4,00	2,64	4	79,00	NPo

Powiązane produkty: Kątownik do profili Nida UA Hydro C5, Śruba Nida M8, Wkręty do blachy 2 mm Nida

PROFIL GŁÓWNY Unigyp CD 60



- ▶ Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania w lekkich konstrukcjach nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej)
- ▶ Profil stosowany w sufitach podwieszanych i zabudowach poddaszy. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
92256	Profil Unigyp CD 60	2,60	256	665,60	2,75	NPo
91232	Profil Unigyp CD 60	3,00	256	768,00	2,75	NPo
91233	Profil Unigyp CD 60	4,00	256	1024,00	2,75	NPo

Powiązane produkty



Profil Unigyp UD 27



Płyty g-k Nida



Akcesoria Nida

PROFIL PRZYŚCIENNY Unigyp UD 27



- ▶ Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania do lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej)
- ▶ Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w sufitach podwieszanych lub stropach i podłogach oraz okładzinach ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Unigyp CD 60.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91234	Profil Unigyp UD27	3,00	288	864,00	1,85	NPo
91235	Profil Unigyp UD27	4,00	288	1152,00	1,85	NPo

Powiązane produkty



Profil Unigyp CD 60



Taśma akustyczna Nida



Kołki rozporowe Nida

PROFIL ŚCIENNY Unigyp C



- ▶ Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania do lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej)
- ▶ Profil stosowany w ścianach działowych i okładzinach ściennych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej.
- ▶ Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91224	Profil Unigyp C 50	2,60	200	520	3,83	NPo
91225	Profil Unigyp C 50	3,00	200	600	3,83	NPo
91227	Profil Unigyp C 50	4,00	200	800	3,83	NPo
91228	Profil Unigyp C 75	2,60	160	416	4,37	NPo
91229	Profil Unigyp C 75	3,00	160	480	4,37	NPo
91231	Profil Unigyp C 75	4,00	160	640	4,37	NPo
91221	Profil Unigyp C 100	3,00	120	360	5,01	NPo
91223	Profil Unigyp C 100	4,00	120	480	5,01	NPo

Powiązane produkty



Profil Unigyp U



Płyty g-k Nida



Blachowkręty Nida

PROFIL ŚCIENNY Unigyp U



- ▶ Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania do lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej)
- ▶ Profil obwodowy stosowany z użyciem profili Unigyp C. Montowany jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych stanowiąc podstawę montażu profili C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91237	Profil Unigyp U 50	4,00	200	800	3,08	NPo
91238	Profil Unigyp U 75	4,00	160	640	3,71	NPo
91236	Profil Unigyp U 100	4,00	120	480	4,42	NPo

Powiązane produkty



Profil Unigyp C



Taśma akustyczna Nida



Kołki rozporowe Nida



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat

– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL GŁÓWNY CMC 24 × 38



Profil główny z blachy 0,4 mm do sufitów modułowych. System podwieszenia T-24 składa się z elementów produkowanych ze stali galwanizowanej. Standardowo profile są dostarczane z białą poliestrową powłoką malarską na widocznej stronie profilu. Istnieje możliwość dostarczenia w kolorze na życzenie.

Symbol	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042365	Profil główny	CMC 24 × 38 z blachy 0,4 mm	3,60	25	17,00	23%

Powiązane produkty



Profil poprzeczny CMC 24 × 38



Kątownik CMC 24 × 38

PROFIL POPRZECZNY CMC 24 × 38



Profil poprzeczny z blachy 0,4 mm do sufitów modułowych. System podwieszenia T-24 składa się z elementów produkowanych ze stali galwanizowanej. Standardowo profile są dostarczane z białą poliestrową powłoką malarską na widocznej stronie profilu. Istnieje możliwość dostarczenia profili w wybranych kolorach.

Symbol	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4049157	Profil poprzeczny	CMC 24 × 38 z blachy 0,4 mm	1,20	50	5,20	23%
4042367	Profil poprzeczny	CMC 24 × 38 z blachy 0,4 mm	0,60	75	2,80	23%

Powiązane produkty



Profil główny CMC 24 × 38



Kątownik CMC 24 × 38

KĄTOWNIK PRZYŚCIENNY CMC 24 × 24



- Kątownik przyścienny do sufitów modułowych.
- Współpracuje z konstrukcją Chicago Metallic.

Symbol	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042364	Kątownik przyścienny	CMC 24 × 24	3,05	40	9,50	23%

Powiązane produkty



Profil główny CMC 24 × 38



Profil poprzeczny CMC 24 × 38

KĄTOWNIK PRZYŚCIENNY PreLude L



- Kątownik mocowany na obwodzie pomieszczenia. Umożliwia połączenie sufitu modułowego ze ścianą.

Symbol	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042349	Kątownik przyścienny	19 × 24 mm	3,00	36	10,80	23%

Powiązane produkty



Profil Peakform główny

PROFIL Peakform główny



- Podstawowy profil służący do konstrukcji siatki sufitu podwieszanego.

Symbol	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042350	Profil główny	24 × 43 mm	3,60	20	20,95	23%

Powiązane produkty



Kątownik przyścienny PreLude L



Info Nida | 801 11 44 77
Pracujemy: pn.-pt. w godz. 8:00 – 16:00



www.siniat.pl



Wyszukiwarka systemów Nida
www.systemynida.pl



Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat

– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL GŁÓWNY Click 24 × 38



Profil główny do sufitów. Zamek typu Click. Standardowo dostarczany w kolorze białym – istnieje możliwość dostarczenia w wybranych kolorach na życzenie.

Symbol	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4043173	Profil główny	Click 24 × 38	3,60	25	19,30	23%

PROFIL POPRZECZNY Click 24 × 30



Profil poprzeczny do sufitów. Zamek typu Click. Standardowo dostarczany w kolorze białym - istnieje możliwość dostarczenia w wybranych kolorach na życzenie.

Symbol	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4043175	Profil poprzeczny	Click 24 × 30	1,20	50	6,40	23%
4043174	Profil poprzeczny	Click 24 × 30	0,60	75	3,20	23%

Profil kątowy schodkowy



Profil kątowy tworzący szczelinę cieniującą w systemach sufitów podwieszanych modułowych.

Symbol	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042366	Profil kątowy	25 × 15 × 8 × 15	3,05	35	21,60	23%

PROFIL SPECJALNY F



Profil stosowany przy montażu sufitów modułowych schodkowych (w różnych poziomach). Pozwala zlicować konstrukcję sufitu podwieszanego z sufitem konstrukcji modułowej.

Symbol	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042369	Profil specjalny F	3,05	16	35,00	23%

Adnotacje

- ¹⁾ Istnieje możliwość dostarczenia profili o innych długościach. Czas realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.
- ²⁾ Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.
- ³⁾ Produkt sprzedawany na zamówienie specjalne.
- ⁴⁾ Istnieje możliwość dostarczenia profili o innych długościach. Minimalna wielkość zamówienia – 800 mb. Czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.
- ⁵⁾ Produkty sprzedawane na specjalne zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia – 1 mała wiązka / 1 wiązka. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

